

CLNシリーズ Cat5E Ethernet

産業用LANケーブル

特徴

- Cat5E 規格対応ケーブル
- UL機器内配線用 AWM 20276（撚り線タイプのみ）
- 垂直難燃試験 VW-1合格（撚り線タイプのみ）
- RoHS2対応
- 条長指定で両端プラグ加工可能

線芯識別

対番号	1	2	3	4
第一線芯	白/青ライン	白/橙ライン	白/緑ライン	白/茶ライン
第二線芯	青	橙	緑	茶

CLNP-TC/5E (UL20276)

※撚り線仕様

サイズ 4P X 24AWG

導体	材質	軟銅線
	構成 本/mm	7/0.2
	外径 nmm	0.6
絶縁体	材質	PE
	厚さ mm	0.19
	外径 mm	0.97

シース材質	耐熱PVC
ケーブル外径 mm	標準 約 5.4mm
標準 条長	200m 束巻
在庫色	黒灰白黄赤紫桃橙青空
受注製作色	緑茶若草

CLN-TC/5E

※単線仕様

サイズ 4P X 0.5mm

導体	材質	軟銅線
	構成 本/mm	1/0.5
	外径 nmm	0.5
絶縁体	材質	PE
	厚さ mm	0.195
	外径 mm	0.9

シース材質	PVC
ケーブル外径 mm	標準 約 5.4mm
標準 条長	200m 束巻
在庫色	黒灰白黄赤桃青空
受注製作色	緑茶若草紫