

# SKVV-SB UL STYLE NO.20276 300V 80°C

機器配線用UL規格ケーブル

### 特徴

- UL レコグナイズド AWM 20276 ケーブル
- UL VW-1 の難燃対応
- 定格電圧30V、耐熱60°C
- シース艶消し黒軟質PVC
- 編組シールド+アルミミネートテープを使用した2重シールド
- 対燃り構成の為、線間のクロストークを防ぎます。
- 絶縁体識別は埋込ライン2本

### 線芯識別

対番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
第一線芯	赤	青	黄	緑	茶	灰	赤	青	黄	緑	茶	灰	赤	青	黄	緑
第二線芯	白/赤	白/青	白/黄	白/緑	白/茶	白/灰	橙/赤	橙/青	橙/黄	橙/緑	橙/茶	橙/灰	黒/赤	黒/青	黒/黄	黒/緑
対番	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
第一線芯	茶	灰	赤	青	黄	緑	茶	灰	赤	黄	緑	茶	灰	赤	黄	緑
第二線芯	黒/茶	黒/灰	桃/赤	桃/青	桃/黄	桃/緑	桃/茶	桃/灰	青/赤	青/黄	青/緑	青/茶	青/灰	茶/赤	茶/黄	茶/緑

品番	対数	導体			絶縁体		撚り合わせ径		ケーブル外径		
		AWG	構成	外径	厚さ mm	外径 mm	テープ厚	外径	シース厚	外径	
SKVV-SB 1P X #25	1	25	7/0.18TA	0.54	0.25	1.04	0.05	2.2	1.0	4.8	
SKVV-SB 2P X #25	2							3.4			7.2
SKVV-SB 3P X #25	3							3.9			
SKVV-SB 4P X #25	4							4.6			
SKVV-SB 5P X #25	5							5.1			
SKVV-SB 7P X #25	7							5.6	1.1	8.2	
SKVV-SB 10P X #25	10							7.2			
SKVV-SB 12P X #25	12							7.5			
SKVV-SB 18P X #25	18							8.7	1.2	11.7	
SKVV-SB 25P X #25	25							10.4			
SKVV-SB 32P X #25	32							1.6	1.3	14.5	
SKVV-SB 1P X #22	1							22	7/0.26TA	0.78	0.30
SKVV-SB 2P X #22	2	4.5	7.7								
SKVV-SB 3P X #22	3	5.1									
SKVV-SB 4P X #22	4	6.0									
SKVV-SB 5P X #22	5	6.7									
SKVV-SB 7P X #22	7	7.4	1.1	10.2							
SKVV-SB 10P X #22	10	9.6									
SKVV-SB 12P X #22	12	9.9									
SKVV-SB 18P X #22	18	11.5	1.2	12.6							
SKVV-SB 25P X #22	25	13.9									
SKVV-SB 32P X #22	32	15.3	1.3	17.3							
SKVV-SB 1P X #20	1	20	7/0.32TA	0.96	0.30	1.56	0.05				
SKVV-SB 2P X #20	2							5.2	7.8		
SKVV-SB 3P X #20	3							5.8			
SKVV-SB 4P X #20	4							6.8			
SKVV-SB 5P X #20	5							7.7			
SKVV-SB 7P X #20	7							8.4	1.1	9.6	
SKVV-SB 10P X #20	10							10.9			
SKVV-SB 12P X #20	12							11.2			
SKVV-SB 18P X #20	18							12.9	1.2	10.5	
SKVV-SB 25P X #20	25							15.5			
SKVV-SB 32P X #20	32							17.1	1.2	11.4	
SKVV-SB 1P X #20	1							20	7/0.32TA	0.96	0.30
SKVV-SB 2P X #20	2	11.2	14.4								
SKVV-SB 3P X #20	3	12.9									
SKVV-SB 4P X #20	4	15.5									
SKVV-SB 5P X #20	5	17.1									
SKVV-SB 7P X #20	7	17.1	1.4	18.9							
SKVV-SB 10P X #20	10	19.7									
SKVV-SB 12P X #20	12	20.7									
SKVV-SB 18P X #20	18	22.3	1.5	20.7							
SKVV-SB 25P X #20	25	25.9									
SKVV-SB 32P X #20	32	28.5	1.5	20.7							