

ULM600 UL STYLE NO.2501 600V 105°C

機器配線用UL規格ケーブル

特徴

- UL レコグナイズド AWM 2501 ケーブル
- UL VW-1 の難燃対応
- 定格電圧600V、耐熱105°C
- シース黒艶消し軟質PVC
- アース線 絶縁体識別は黄色地に埋込緑ライン3本
- 品番の□にV=シールド無し、SB=シールド付として表記

線芯識別

線 番	1	2	3	4
線 色	黒	白	黄/緑	赤
埋込ライン色	-	-	緑	-

★ 5芯以上も製作可能

★ 絶縁体識別も変更可能(例黒地に白文字ナンバリング等)

品番	芯数	導体			絶縁体		ケーブル外径シールド [※] 無		ケーブル外径シールド [※] 有	
		AWG	構成	外径	厚さ mm	外径 mm	シース厚	外径	シース厚	外径
ULM600-1002-□	2	10	43/0.4TA	3.1	0.95	5.00	1.6	13.3	1.6	13.8
ULM600-1003-□	3							14.1		14.5
ULM600-1004-□	4							15.4		15.9
ULM600-1202-□	2	12	43/0.32TA	2.5	0.95	4.40	1.6	12.1	1.6	12.6
ULM600-1203-□	3							12.8		13.3
ULM600-1204-□	4							13.9		14.4
ULM600-1402-□	2	14	41/0.26TA	2.0	0.90	3.80	1.6	10.9	1.6	11.4
ULM600-1403-□	3							11.5		12.0
ULM600-1404-□	4							12.5		13.0
ULM600-1602-□	2	16	26/0.26TA	1.56	0.90	3.40	1.6	10.1	1.6	10.6
ULM600-1603-□	3							10.6		11.1
ULM600-1604-□	4							11.5		12.0
ULM600-1802-□	2	18	34/0.18TA	1.22	0.85	2.90	1.6	9.1	1.6	9.6
ULM600-1803-□	3							9.6		10.1
ULM600-1804-□	4							10.3		10.8